MAXIM

Éplucheuse d'oignons rapide



ÉPLUCHAGE RAPIDE, UN DÉTAIL IMPORTANT

Maxim est l'appareil idéal, spécialement conçu pour éplucher les oignons. Il est simple et efficace : une fois les oignons chargés dans la trémie, l'opérateur règle **1 à 2 minutes sur la minuterie**. Un jet d'eau lave le produit pendant qu'un disque abrasif commence à l'éplucher. Pendant le traitement, le jet d'eau évacue immédiatement toutes les peaux, qui sont recueillies par le filtre (en option). Une fois l'épluchage terminé, il suffit d'appuyer sur un bouton pour décharger automatiquement les oignons dans le chariot de réception. **Maxim** est équipé d'un disque abrasif à grain fin, qui épluche les oignons en douceur avec un minimum de perte.

Maxim est proposé en **deux modèles, d'une capacité de chargement de 7 et 30 kg** par cycle. **Maxim** est l'éplucheuse à oignons automatique idéale pour les cuisines centrales, cantines, collectivités, traiteurs et industries agroalimentaires.

Wilma

LA SCIENZA DELLE GRANDI CUCINE



MAXIM

Éplucheuse d'oignons rapide

CARACTÉRISTIQUES DU MAXIM 7

- Entièrement en acier inoxydable AISI 304 (épaisseur 20/10)
- Disque abrasif à grain fin de 40 mm d'épaisseur
- Sortie produit avec joint et protection de sécurité
- Chambre d'épluchage avec déflecteur de produit
- Tableau de commande 24 V mural avec minuterie électronique
- Disque abrasif d'épluchage en prise directe sur le moteur

CARACTÉRISTIQUES DU MAXIM 30

- Entièrement en acier inoxydable AISI 304 (épaisseur 20/10)
- Pour éplucher oignons, pommes de terre, carottes et navets
- Disque abrasif d'épluchage en alliage anticorodal, entraîné en direct par motoréducteur, démontable pour le nettoyage
- Tableau de commande 24 V mural avec minuterie électronique
- Sortie produit avec verrouillage, joint et micro-interrupteur de sécurité
- Chambre d'épluchage et disque abrasif revêtus de carborundum fin
- Couvercle à charnière en ABS antichoc, avec verrouillage et micro-interrupteur de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MAXIM 7	MAXIM 30
Capacité de chargement kg	7	30
Temps d'épluchage min	2	2
Arrivée d'eau Ø	¾"	¾"
Vidange Ø mm	70	129
Puissance kW	0,75	1,1
Tension V	3~230/400V50Hz+PE	3~230/400V50Hz+PE
Indice de protection IP	55	55
Poids kg	81	86
Dimensions mm	645x910x1340 (h)	590x840x1110 (h)

OPTIONS

FILTRE DE RÉCUPÉRATION DES PEAUX

En acier inoxydable AISI 304. Composé d'un bac avec vidange et d'un filtre amovible



Filtre pour Maxim 7



Filtre pour Maxim 30

ÉLECTROVANNE D'ARRIVÉE D'EAU

Commandée par la minuterie, elle ouvre l'arrivée d'eau au lancement du cycle d'épluchage

CHARIOT DE RÉCEPTION DES PRODUITS

En acier inoxydable AISI 304, équipé d'une poignée, de quatre roues pivotantes et d'un bac GN 2/1 (hauteur : 200 mm). Dimensions (L x P x H) : 690 x 660 x 700 mm



MAXIM 7 MAXIM 30





Toute reproduction, même partielle, interdite. – Juin 2021

APPAREIL CONSTRUIT SELON LES NORMES HARMONISÉES ET DOTÉ DU MARQUAGE CE

Entreprise certifiée EN ISO 9001
Système de management de la qualité

NILMA S.p.A. – Via E. Zacconi, 24/A – 43122 Parme (Italie) – Tél. +39 0521 785241 – www.nilma.it • nilma@nilma.it

Nilma se réserve le droit d'apporter sans préavis toute modification ou amélioration technique qu'elle juge nécessaire.

Nilma
LA SCIENZA DELLE GRANDI CUCINE